

Christie 630-GS

Proyección de fósforo láser de alto brillo y valor

Especificaciones técnicas		Christie DHD630-GS	Christie DWU630-GS
Imagen	brillo	• 6125 lúmenes ISO (típico) • 5400 lúmenes en centro (típico) • 5400 lúmenes ANSI (típico)	• 6750 lúmenes ISO (típico) • 6000 lúmenes en centro (típico) • 6000 lúmenes ANSI (típico)
	rueda de color	• 4 segmentos (RBY) - velocidad 2X o 3X	
	contraste (nominal)	• Full On/Off (Con capacidad para Christie RealBlack™): 4.000.000:1 • Contraste dinámico: 6000:1 • Full On/Off (Sin capacidad para Christie RealBlack): 1200:1 • ANSI 250:1	
Tecnología de display	tipo	• 1 x DMD S600HB (0,65")	• 1 x DMD S600HB (0,67")
	resolución nativa	• 1920 x 1080 (2.073.600 píxeles) (16:9)	• 1920 x 1200 (2.304.000 píxeles) (16:10)
Iluminación	tipo	• Fósforo láser azul de alta eficiencia	
	vida estimada	• 20.000 h.	
Entradas	estándar	• HDMI x 2 • DVI-D x 1 (sólo digital) • HD15 x 1 • Remoto: hembra estéreo 3,5mm (comunicación y potencia secuencial) • HDBaseT (RJ45 x 1) • RJ45 x 1 (Control de conexión en red con cable)	
	3D	• HDMI 1.4, HDBaseT - frame packing, OU, SBS (salida de hasta 120 Hz) • Incompatible con frame secuencial 3D • 3D Sync out (BNC) - para proyectores con genlock, o emisor, controlador o polarizador	
	señales	• Formatos HDVT VGA hasta WUXGA (1920 x 1200) • Escalamiento horizontal y vertical sin cambio en relación de aspecto (todas las entradas)	
	pixel clock	• 162 MHz	
	frecuencias de escaneo	• Horizontal: 15-91kHz • Vertical: 24-120Hz	
Señal salidas	salida de monitor	• HD15 x 1	
Control y red		• RS232 In • Control via HDBaseT • Ethernet (10/100) RJ45 • Keypad retroiluminado incorporado • IR remoto • Control remoto por cable (estéreo 3,5mm)	
Montaje de lentes	tipo	• Referencia de alineación óptica ajustable • Offset de lente horizontal y vertical motorizado • Ajuste motorizado de objetivo y zoom	
Lentees	offsets	• ±60% Vertical • ±15% Horizontal	
	opcional	• ±50% Vertical • ±15% Horizontal	
Accesorios	estándar	• Lente zoom G/GS 0.75-0.95 • Lente zoom G/GS 0.95-1.22 • Lente zoom Std G/599-GS 1,22-1,53 (Coste mínimo para G/555/599/630-GS) • Lente zoom HP G/GS 1,22-1,52 (Todas las G & GS) • Lente zoom G/GS 1.52-2.89 • Lente zoom G/GS 2.9-5.50 • Lente UST 0,36 (120") Lente de tiro ultracorto, 630/700/850/1075-GS	
	opcional	• IR remoto con conexión remota por cable (cable no incluido) • Cables AC para proyector • Manual de usuario	
		• Christie One Mount • Varilla de extensión para One Mount • Cubierta de cable GS blanca	
		• Kit para montaje rigging en techo (usado con One Mount, One Mount Plus y/o Varilla de extensión para One Mount)	
Potencia	voltaje en funcionamiento	• Normal: 100-240 VAC a 50/60Hz (con fusible 15A)	
	consumo	• Modo normal: 650W	
	corriente en funcionamiento	• Modo normal: 9,5A (100V-240V)	
	disipación	• 97,5W	
Ruido perceptible	(típico 2 velocidades de rueda)	• Modo Eco2: 34dB(A) • Modo normal: 36dB(A)	
Características físicas	tamaño	• (La x An x Al): 19,9 x 17,95 x 7,6" (505 x 456 x 190mm) con o sin pie o lentes	
	tamaño de envío	• (La x An x Al): 24,65 x 23,43 x 13,74" (626 x 596 x 349mm)	
	peso	• 39,94lbs (15,85kg) sin lente	
	peso de envío	• 47,06lbs (21,35kg)	
Entorno de funcionamiento		• 32-104°F (0-40°C), 0-2500 pies de altura • 32-86°F (0-30°C), 5000-10.000 pies de altura • Humedad: 0-85% sin condensación	
Normativa		• Contactar con Christie sobre periodos de certificaciones: UL/CSA/IEC 60950-1, FCC Class A, CE, FDA, CCC, KC, PSE, CU, SABS, BIS, VCCI, RCM, Ukr, TER, SASO • Este producto cumple con las directivas, estándares e intereses europeos concernientes a seguridad, salud y medio ambiente • RoHS, REACH, WEEE	
Garantía		• Tres años de recambios y mano de obra para el proyector • Tres años o 15.000 h. en recambios y mano de obra para el sistema de iluminación ¹ • Para más información sobre nuestra garantía limitada contacte con un representante autorizado de Christie	

¹ Información detallada en el documento Christie Standard Limited Warranty.

EMEA offices			
Spain P.E. Prado del Espino c/ Labradores, Parc. 25 Nave 5 28660 Boadilla del Monte Madrid Spain PH: +34 91 633 9990	United Kingdom EMEA Regional Head Office PH: +44 (0) 118 977 8000	France PH: +33 (0) 1 41 21 44 04	Italy Independent Sales Consultant Office PH: +39 (0) 2 9902 1161
	Africa PH: +27 11 251 0000	Germany PH: +49 2161 566 200	Russia Independent Sales Consultant Office PH: +7 (495) 930-8961
	Middle East PH: +971 (4) 503 6800		



ISO 9001
ISO 14001
Kitchener, Ontario

For the most current specification information, please visit www.christieemea.com



Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice. Printed in Canada on recycled paper. 4567 Oct 17

CHRISTIE®